Bona Oil 45

Fiche technique

Finition

Bona Oil 45 est une huile spécialement conçue pour la protection des parquets soumis à un fort trafic. Composée à 45% d'huile de pin, Bona Oil 45 est polyvalente, d'une grande facilité d'utilisation et offre de très bonnes qualités de garnissage et d'imprégnation.
Le type de protection ainsi que la facilité d'utilisation font que Bona Oil 45 est particulièrement recommandé sur des surfaces importantes et soumises à un fort trafic ou un grand passage.
Bona Oil 45 est également adapté aux parquets dont on souhaite conserver l'aspect naturel.

- Application facile, séchage rapide
- Répond à la norme RAL-UZ 38 relative aux émissions de C.O.V et de formaldéhyde

Données techniques

Type de produit	:	Huile de pin de Scandinavie
Teneur en extraits secs	:	env. 45%
Densité	:	0.85 kg/dm³
Dilution	:	ne pas diluer
Durée d'attente entre 2 couches	:	30-45 minutes
Outil	:	raclette, rouleau ou brosse
Consommation	:	Selon la nature du bois, 1 litre pour 6 à 8 m² saturés et non par couche
Sécurité	:	non classifié
Inflammabilité	:	oui (voir SDS)
Conservation	:	2 ans après date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert. Protéger du gel.
Conditionnement	:	Seau de 5 litres (2 x 5 - 35 cartons/palette) Bidon d'1 l litre (6 x 1 - 72 cartons/palette)

Pour plus d'informations et fiches de sécurité, consulter www.bona.com

Préparation

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué au grain 120.

Mode d'emploi

Bona Oil 45 peut être appliquée avec un balai éponge, au rouleau ou à la brosse :

⇨ Appliquer l'huile en couche épaisse afin d'obtenir un effet de surface « mouillée ».
⇨ Après 20 minutes, étaler l'excédent d'huile vers les zones de parquet plus absorbantes. Il pourra être nécessaire d'ajouter un peu d'huile afin d'obtenir une finition régulière.
⇨ Laisser le bois s'imprégner d'huile pendant environ 30 à 45 minutes

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, ne laissez pas sécher l'huile complètement.

⇨ Répéter ce traitement jusqu'à saturation de la surface. Le nombre de couches dépendra de la nature du bois, en général 2 à 3 couches sont suffisantes.
⇨ 30 à 45 minutes environ après application de la dernière couche, polir à la monobrosse équipée d'un pad brun.
⇨ Sécher les traces d'huile avec une spatule en caoutchouc ou un linge en coton.

REMARQUE : Il est important de retirer les excédents d'huile car sinon ils seront visibles après le polissage.

Bona Oil 45

Fiche technique

Mode d'emploi

- ⇨ Laisser sécher pendant 12 à 24 heures. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant ce temps.
- ⇨ Enfin, polir à la monobrosse équipée d'un pad rouge.

Si des traces en spirale apparaissent ou si on souhaite une surface plus brillante, polir à nouveau en équipant la monobrosse d'un chiffon en coton.

Si des traces de raccord sont visibles, imbiber le chiffon avec un peu de Bona Oil 45, le placer sous la monobrosse et repolir. Laisser sécher pendant une heure avant de faire un dernier polissage avec la monobrosse équipée d'un pad rouge. Laisser durcir l'huile, le sol doit sécher pendant 24 heures avant tout trafic.

REMARQUE : ne jamais diluer Bona Oil 45.

REMARQUE : Les outils d'application et autres matériaux utilisés doivent être placés dans de l'eau ou dans un bocal fermé afin d'éviter tout risque d'auto combustion.

Entretien

Nettoyer quotidiennement le parquet avec un balai et/ou l'aspirateur. Deux semaines après la mise en huile initiale de votre parquet, vous pourrez le nettoyer avec le détergent spécial parquets huilés Bona Soap.
N.B. Ne jamais utiliser trop d'eau pour le nettoyage du parquet.
L'entretien régulier s'effectuera avec l'huile pour parquets huilés Bona Oil 25.

S 2 Tenir hors de la portée des enfants
S 24 Eviter tout contact avec la peau